

Machine à frapper les clés
Prägepresse

K08





OPTIONS

Alimentation automatique
Déchargement automatique avec empileur

OPTIONEN

Automatische Zuführung
Automatische Ausladung mit Stapler

Machine à frapper les clés *Prägepresse*

K08

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La machine K08 frappe sur les deux côtés du médaillon de la clé, en même temps le logo, etc...

La machine se développe sur un basement solide en acier, sur le quelest situé le système de mouvementation des clés, qui est piloté par des cinématismes mecaniques à haute vitesse. Le système de frappe est contrôlé par un système hydraulique approprié. L'alimentation des clés peut être faite par un magasin à baguette, de façon semi-automatique, ou par un alimentateur et orientateur à vibrations, de façon automatique.

Le cônes sont très facilement interchangeables.

DONNÉES TECHNIQUES

Pression de frappe: 70 KN.

Course: max. 60 mm.

Puissance installée: KW 7

Poids: Kg 2100.

Fréquence de frappe: 10 ± 95/minute.

Production horaire: 5500 clés

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die Maschine K08 prägt auf den beiden Seiten des Kopfes gleichzeitig Firmenzeichen, usw...

Sie ist auf einem soliden Stahluntergestell angebracht, auf dem sich die Schlüsselzuführung mit hoher Linearfördergeschwindigkeit befindet.

Die Prägung wird mittels einem Hydraulischepresse ausgeführt. Die Zuführung der Schlüssel kann durch ein Magazin (halbautomatisch) oder durch einen Vibrationsförderer erfolgen.

Die Prägen lassen sich problemlos austauschen.

TECHNISCHE DATEN

Prägedruck: 70 KN.

Max. Hub: 60 mm.

Elektrische Leistung: KW 7.

Gewicht: Kg 2100

Prägepresse: 10 ± 95/minute.

Stündl. Produktion: 5500 Schlüssel.

